

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ostrów - Ocieszyn2010</b>						
1	<b>KNNR 1 0111-02</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0.300		
2		Zabezpieczenie miejsca robót wraz z projektem czasowej organizacji ruchu	kpl	1		
3	<b>KNNR 6 0103-03</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	300*(3.00+2*0.10) = 960.000		
4	<b>KNNR 6 0113-05</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych (tłuczeń wraz z klinowaniem) gr. 7cm	m <sup>2</sup>	300*(3.00+2*0.10) = 960.000		
5	<b>KNNR 6 1005-04</b>	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych	m <sup>2</sup>	300*3.00 = 900.000		
6	<b>KNNR 6 1005-07</b>	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>	300*3.00 = 900.000		
7	<b>KNNR 6 0309-02</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 1,25x4=5 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	300*3.00 = 900.000		
8	<b>KNNR 1 0202-06</b>	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 10 km sam.samowład. - wykonanie poboczy ziemnych . Cena winna uwzględniac zakup gruntu.	m <sup>3</sup>	300*2*0.5* 0.05 = 15.000		
9	<b>KNNR 1 0408-02</b>	Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego kat.III ubijkami mechanicznymi	m <sup>3</sup>	300*2*0.5* 0.05 = 15.000		
10	<b>KNNR 6 0113-05</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - pobocza	m <sup>2</sup>	300*2*0.50 = 300.000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: