

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.W cenie uwzględnić również inwentaryzację powykonawczą. 0.147+0.055+0.151	km km	0.353	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.353</b>
2	KNNR 6 0806-01	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej wraz z odwozem na odl 10km 147+55+4	m m	206.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>206.000</b>
3	KNNR 1 0202-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. (138*5.50+3.50*13+5*5)*(0.20+0.10+0.06)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	298.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>298.620</b>
4	KNNR 1 0210-02	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II - wykop pod ławę krawężnika (155+55+4+151+14)*0.35*0.45	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	59.693	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.693</b>
5	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 155+55+4+151+14	m m	379.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>379.000</b>
6	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (138*5.50+3.50*13+5*5)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	829.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>829.500</b>
7	KNNR 6 0112-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych stabilizowanych mechanicznie (ciągłe uziarnienie 0-63, EII wykonanej warstwy min 100 MPa) gr. 20 cm (138*5.50+3.50*13+5*5)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	829.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>829.500</b>
8	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych (tłuczeń dobrze klinowany, EII wyk. warstwy min 120 MPa) gr. 10 cm (138*5.50+3.50*13+5*5)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	829.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>829.500</b>
9	KNNR 6 1005-05	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych z betonu 147*5.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	808.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>808.500</b>
10	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 147*5.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	808.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>808.500</b>
11	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3cm (warstwa wiążąca) 147*5.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	808.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>808.500</b>
12	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) 147*5.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	808.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>808.500</b>
13	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) 55*4+138*5.50+3.50*13+5*5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1049.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1049.500</b>
14	KNNR 1 0311-03	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II ułożonego wzdłuż nasypu - półka za krawężnikiem (155+55+4+151)*0.35*0.45	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	57.488	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.488</b>
15	KNNR 1 0408-01	Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami mechanicznymi (155+55+4+151)*0.35*0.45	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	57.488	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.488</b>